

MR 501 / D (balení 1 l)

**Použití:**

Čistící, antikorozní kapalina pro nové otopné a klimatizační systémy, která odstraňuje z teplosměnných ploch usazeniny oxidů kovů, nečistoty vzniklé při montáži a výrobě. Uspadňuje tvorbu ochranných povláků, lze použít na plastové i kovové materiály včetně hliníku.

**Návod k použití:**

Dávkujte 1 l přípravku na každých 100 litrů vody. Pokud je systém silně znečištěný, může být potřeba více přípravku. Nechte roztok cirkulovat v okruhu pomocí tlakové čisticí pumpy nebo oběhového čerpadla asi 45 minut. Poté obsah soustavy vypusťte a napusťte ji vodou s přídavkem ochranného přípravku MR 501 F.

**Skladování:**

Skladujte na chladném, dobře větraném místě, dokonale uzavřenou, v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

**S věty:**

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402,

Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

**Manufacturer:**

Manta Ecologica S.r.l., Italy

**Distributor:**



**REGULUS spol. s r.o.**

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: [obchod@regulus.cz](mailto:obchod@regulus.cz)